

Configurar SNMP en equipos Cisco

Configurar SNMP v1/v2 en Cisco

Para poder configurar el SNMP en equipos cisco, accederemos al equipo y entraremos en el modo de configuración

```
sw-d4-1c1-ae05-c1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End
with CNTL/Z.
sw-d4-1c1-ae05-c1(config) #
```

Ahora habilitaremos el SNMP

```
snmp-server community MICOMUNIDAD RO
snmp-server location "C/ Salvatierra 4, 28034, Madrid, Spain"
snmp-server contact sistemas@tecnocratica.net
```

Recomendamos no usar la comunidad por defecto (public) pues al ser la que usan casi todos los equipos por defecto, ante cualquier acceso no autorizado a la red de gestión, un atacante podría acceder a los parámetros de nuestro equipos.

Bloquear el acceso SNMP a determinados hosts/redes

Para ello crearemos una ACL

```
access-list 1 permit 10.200.3.140
```

O bien a la red

```
access-list 1 permit 10.200.3.0/24
```

Después aplicaremos la ACL a la comunidad

```
snmp-server community MICOMUNIDAD ro 1
```

Revision #4

Created 15 October 2023 06:45:29 by Admin

Updated 22 October 2023 11:31:45 by Admin