

# Servidores de correo

Configuración y herramientas de línea de comandos relacionados con los servidores de correo.

- [Configuración de gateway de salida en postfix](#)

# Configuración de gateway de salida en postfix

En esta entrada explicaremos como configurar el el gateway como relay de correo de salida.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el acceso al gateway de salida está restringido por ip, por lo que cuando demos de alta el gateway la ip tendrá que coincidir con la ip del servidor de correo.

[Crear](#)[Eliminar seleccionados](#)[Editar](#)[Solicitar baja](#)

### DIRECCIÓN IPv4

100.64.1.1

### ESTADO

Activo

### EXPIRACIÓN

23/05/2023

### DOMINIOS

<input type="checkbox"/>	Dominio
<input type="checkbox"/>	dominio1.net
<input type="checkbox"/>	dominio2.net

Ahora simplemente tenemos que entrar en el servidor de correo (en este caso 100.64.1.1) y editar el fichero `/etc/postfix/main.cf`.

Tendremos que añadir o modificar el parámetro `relayhost` y darle el siguiente valor:

```
relayhost = mgw.neodigit.net:25
```

Ahora solo queda reiniciar el servidor postfix. En caso de usar `systemd` el comando sería el siguiente:

```
systemctl restart postfix
```

