

# Cómo activar SNMP en VCSA

El primer paso es activar SNMP si no está activado, para ello nos logaremos por SSH en nuestro vCenter Appliance VCSA

```
etaboada@MacBookProEdu ~ % ssh root@X.X.X.X

VMware vCenter Server Appliance 6.5.0

Type: vCenter Server with an embedded Platform Services Controller

root@X.X.X.X's password:
Last login: Fri Oct 16 05:27:48 2020 from Y.Y.Y.Y
Connected to service

* List APIs: "help api list"
* List Plugins: "help pi list"
* Enable BASH access: "shell.set --enabled True"
* Launch BASH: "shell"

Command>
```

Copy

Teclearemos snmp.get

```
Command> snmp.get
Config:
  Enable: True
  Users:
  Notraps:
  Privacy: none
  Loglevel: warning
  V3targets:
  Pid: 29643
```

```
Syslocation: Yécora 4, 28022 Madrid, Spain
Targets:
Remoteusers:
Authentication: none
Communities: At3incoSNMPMng
Engineid: 80001adc808ad6440eb8497b5f00000000
Port: 161
Syscontact: sistemas@ateinco.es
Command>
```

Copy

Vemos que está activado. En el caso de que el campo Enable estuviera en false, deberemos de configurar el SNMP

En el siguiente comando vamos a configurar SNMP de manera básica usando la comunidad public, a su vez vamos a decirle que quiero que nos lance todas las traps al Host de PRTG, y posteriormente que solamente envíe las notificaciones de warning y error.

```
Command> snmp.set --communities public
Command> snmp.set --targets 192.168. X. X@162/public
Command> snmp.set --loglevel warning
Command> snmp.enable
```

---

Revision #2

Created 17 May 2022 14:11:26

Updated 17 May 2022 14:15:04