

Modo DEBUG en Wordpress

Para activar el modo DEBUG en Wordpress debemos añadir algunos parámetros al archivo de configuración wp-config.php de Wordpress.

Al final del archivo añadimos (si no existe) lo siguiente:

```
define(' WP_DEBUG', true);
```

En el siguiente ejemplo vemos como como quedaría:

```
/**
 * Para desarrolladores: modo debug de WordPress.
 *
 * Cambia esto a true para activar la muestra de avisos durante el desarrollo.
 * Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de temas y plugins que usen WP_DEBUG
 * en sus entornos de desarrollo.
 */
define(' WP_DEBUG', false);

/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */
```

Si además queremos tener el modo DEBUG de Wordpress activo pero que no se muestren los mensajes de debug o de error en la ventana al cargar WordPress, añadimos a continuación en otro línea:

```
define(' WP_DEBUG_DISPLAY', false);
```

Si queremos que todos registros producidos por el modo DEBUG se guarden en un archivo de registro en la instalación de Wordpress, debemos añadir el siguiente parámetro:

```
define(' WP_DEBUG_LOG', true);
```

Ejemplos:

Mode debug activo, sin visualizar y guardando en el log:

```
/**
 * Para desarrolladores: modo debug de WordPress.
 *
 * Cambia esto a true para activar la muestra de avisos durante el desarrollo.
 * Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de temas y plugins que usen WP_DEBUG
 * en sus entornos de desarrollo.
 */
define(' WP_DEBUG', true);
define(' WP_DEBUG_DISPLAY', false);
define(' WP_DEBUG_LOG', true);

/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */
```

Mode debug activo, visualizando por pantalla y guardando en el log:

```
/**
 * Para desarrolladores: modo debug de WordPress.
 *
 * Cambia esto a true para activar la muestra de avisos durante el desarrollo.
 * Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de temas y plugins que usen WP_DEBUG
 * en sus entornos de desarrollo.
 */
define(' WP_DEBUG', true);
define(' WP_DEBUG_DISPLAY', true);
define(' WP_DEBUG_LOG', true);

/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */
```

Desactivar el modo DEBUG

```
/**
 * Para desarrolladores: modo debug de WordPress.
 *
 * Cambia esto a true para activar la muestra de avisos durante el desarrollo.
 * Se recomienda encarecidamente a los desarrolladores de temas y plugins que usen WP_DEBUG
 * en sus entornos de desarrollo.
 */
define(' WP_DEBUG', false);
```

```
define(' WP_DEBUG_DISPLAY' , true);  
define(' WP_DEBUG_LOG' , true);  
  
/* ¡Eso es todo, deja de editar! Feliz blogging */
```

Como vemos al desactivar el debug, el resto de modificadores no afecta.

Con el comando wp cli

El comando wp cli es muy útil, como podemos [comprobar en este artículo al respecto](#)

Este comando nos permite modificar el fichero de configuración de Wordpress (El wp-config.php), pero al contrario de lo que podemos hacer (si no somos cuidadosos), este nos deja todo en el sitio que tiene que estar.

Por ejemplo si queremos **habilitar el modo debug en Wordpress**

```
wp config set WP_DEBUG true --raw
```

Si queremos habilitar todas las opciones de depuración

```
wp config set --raw WP_DEBUG true  
wp config set --raw WP_DEBUG_LOG true  
wp config set --raw WP_DEBUG_DISPLAY true
```

Revision #3

Created 15 August 2022 12:43:24 by Admin

Updated 23 August 2023 16:43:31 by etaboada